



Pour accélérer la prise de vos mortiers



(uniquement pour les ouvrages non porteurs)

RETOUR ↑



Mise en œuvre



En savoir plus :  
(FICHES PDF)

Mélange à prise réglable

Imprimer

## Prise rapide de 10 à 30 mn

### Utilisations

- Tableau
- Arête
- Rechargement de murs anciens
- Scellement de grilles et regards en voirie



### Conseils

- Préparer le mélange avec Ciment Fondu® par petites quantités, 10 l par exemple
- Mise en place du mélange possible pendant 5 à 10 minutes
- Nettoyer rapidement les outils

### Dosage prise rapide de 10 à 30 mn

Ciment Fondu®

2 x 500 g Ciment Fondu®

10 l

Mortier/béton dosé à 350 kg de ciment courant par m<sup>3</sup>

## Prise très rapide de 3 à 10 mn

### Utilisations

- Scellement de gonds, poteaux de voirie, de clôture, de signalisation, de cadres de porte
- Réparation de voies d'eau



### Conseils

- Préparer le mélange avec Ciment Fondu® par petites quantités, 3 l par exemple
- Mise en place du mélange possible pendant 1 à 2 minutes
- Nettoyer rapidement les outils

### Dosage prise très rapide de 3 à 10 mn

Ciment Fondu®

3 x 500 g Ciment Fondu®

10 l